



INDUSTRIES 3R

# SAFETY DATA SHEET

(French version following)

## SECTION 1. IDENTIFICATION

### **IDENTITY:**

Part Number: TXP423  
Identity: Neoprene coated fiberglass fabric  
Description: Yellow fiberglass fabric with neoprene coating on one side

### **SUPPLIER :**

**Industries 3R Inc.**  
55, route 116 Ouest  
Danville (Québec) J0A 1A0  
*Tel:* 819-839-2793  
*Fax:* 819-839-2797

*Recommended use of the product:* data not available

## SECTION 2. HAZARDS IDENTIFICATION

### **Classification of Substance**

#### **GHS Classification in Accordance with 29 CFR 1910 (OSHA HCS):**

Health, Skin corrosion/irritation, 2  
Health, Specific target organ toxicity - Single exposure, 3

### **GHS Label Elements, Including Precautionary Statements**

#### **GHS Signal Word:**

WARNING

#### **GHS Hazard Pictograms:**



#### **GHS Hazard Statements:**

H315 - Causes skin irritation  
H335 - May cause respiratory irritation

#### **GHS Precautionary Statements:**

P264 - Wash \_ thoroughly after handling.  
P333+313 - If skin irritation or a rash occurs: Get medical advice/attention.

### **Hazards not Otherwise Classified (HNOC) or not Covered by GHS**

<b>Route of entry</b>	This material may enter the body through inhalation of nuisance dust.
<b>Target organs</b>	Respiratory system
<b>Inhalation</b>	Sore, raspy throat
<b>Skin contact</b>	Redness and possible rash; itching

<b>Eye contact</b>	Itching and redness
<b>Ingestion</b>	N/A

### **SECTION 3. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS**

Chemical ingredients		
CAS #	%	Chemical name
65997-17-3		Fibrous glass
1309-64-4		Antimony oxide (Sb203)
0		Compounded Ethylene/ Vinyl
		Chloride Coating

## Fibrous Glass (CAS 65997-17-3)

Exposure Limits: OSHA PEL 15 mg/m<sup>3</sup> (total), 5 mg/m<sup>3</sup> (respirable). ACGIH TLV 1 f/cc

## ***SECTION 4. FIRST AID MEASURES***

## Inhalation:

Remove person to fresh air. If condition persists, seek medical attention.

## **Skin Contact:**

Rinse with copious quantities of cool water. If rash or itching persists, seek medical attention.

## **Eye Contact:**

Rinse with water. Do not rub eyes. Seek medical attention.

## Ingestion:

Not applicable.

## **SECTION 5. FIRE FIGHTING MEASURES**

Flash Point (Method Used): >250 C by TOC      Flammable Limits

LEL: N/A      UEL: N/A

Extinguishing Media: Water, carbon dioxide, or dry chemical

Special Fire Fighting Procedures: Thermal decomposition of fiber coating may produce an irritating mixture of smoke and fumes.

## Unusual Fire and Explosion Hazards: None

## **SECTION 6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES**

Material is a solid in roll form. If accidentally released, rewind material back onto roll.

## **SECTION 7. HANDLING AND STORAGE**

## Handling Precautions:

Use adequate material handling equipment.

**Storage Requirements:**

Store in dry place. Use may be at temperature extremes based on product data, but storage should be at ambient temperature.

**SECTION 8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION****Engineering Controls:**

Local exhaust; dust collection

**Personal Protective Equipment:**

HMIS PP, B | Safety Glasses, Gloves

Safety glasses; cotton gloves; long sleeve clothing

Wash thoroughly with soap and water after handling

**SECTION 9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES**

Appearance	Yellow fabric with a yellow coating on one side
Physical state	Solid
Odour	No odor
Specific gravity or density	1.8
Solubility	negligible
Boiling point	N/A
Melting point	> 1000°F
Vapor pressure	N/A
Vapor density	N/A
Hydrogen power	N/A

**SECTION 10. STABILITY AND REACTIVITY****Chemical Stability:**

Material is stable.

**Conditions to AVO Identification:**

None known.

**Materials to AVO Identification:**

Strong oxidizing agents.

**Hazardous Decomposition:**

Carbon monoxide; carbon dioxide; hydrogen chloride

**Hazardous Polymerization:**

Will Not Occur.

**SECTION 11. TOXICOLOGICAL INFORMATION**

Direct contact with fiberglass materials or exposure to airborne fiberglass dust may irritate the skin, eyes, nose and throat. Fiberglass can cause itching due to mechanical irritation from the fibers. This is not an allergic reaction to the material. Breathing fibers may irritate the airways resulting in coughing and a

scratchy throat. Some people are sensitive to the fibers, while others are not.

## **SECTION 12. ECOLOGICAL INFORMATION**

No known hazards except for airborne fibers caused by nuisance dust. 10 milligrams per cubic meter for fiber diameters less than 7 microns.

## **SECTION 13. DISPOSAL CONSIDERATIONS**

Incineration preferred in a federal, state, or local approved facility.

## **SECTION 14. TRANSPORT INFORMATION**

None special required.

## **SECTION 15. REGULATORY INFORMATION**

Component	CAS #	%	Codes
Fibrous glass	65997-17-3	n/a %	TSCA
Antinomy oxide	Sb203 1309-64-4	n/a %	CERCLA, CSWHS, EPCRAWPC, MASS, PA, PROP65, TSCA, TXAIR
Compounded Ethylene / Vinyl Chloride coating	0	n/a %	-----

TSCA = Toxic substances control act

CERCLA = Superfund clean up substance

CSWHS = Clean water act hazardous substances

EPCRAWPC = EPCRA Water priority chemicals

MASS = Ma Massachusetts hazardous substances list

PA = PA right-to-know list of hazardous substances

PROP65 = CA prop 65


TXAIR = TX Air contaminants with health effects screening level

## **SECTION 16. OTHER INFORMATION**

**NFPA :** Health = 1 Fire = 0 Reactivity = 0 Specific Hazard = N/A

**HMIS III :** Health = 1 Fire = 0 Physical hazard = 0

**HMIS PPE :** B – Safety glasses, Gloves



**DISCLAIMER** – The information provided in this form and the data security are based on data provided by our current suppliers. Although the information and recommendations in this document are believed to be accurate, Industries 3R makes no warranties in this regard and assumes no liability based on it. We recommend testing according to local conditions. Specifications are subject to change without notice.

**Last update: June 20<sup>th</sup>, 2019**



INDUSTRIES 3R

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## SECTION 1. IDENTIFICATION

### **IDENTITÉ:**

Numéro de pièce:

**TXP423**

Identité:

Tissu de fibre de verre avec imprégnation néoprène

Description:

Tissu de fibre de verre jaune enduit de néoprène sur un côté

### **FOURNISSEUR :**

**Industries 3R Inc.**

55, route 116 Ouest

Danville (Québec) J0A 1A0

Tél: 819-839-2793

Fax: 819-839-2797

*Utilisation recommandée du produit:* information non disponible

## SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

### Classification de la substance

Classification SGH selon 29 CFR 1910 (OSHA HCS):

Santé, Corrosion cutanée / irritation cutanée, 2

Santé, Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, 3

### Éléments d'étiquetage SGH, y compris les conseils de prudence

**Mot de signalisation SGH:**

ATTENTION

**Pictogrammes de danger du SGH:**



**Mentions de danger du SGH:**

H315 - Provoque une irritation cutanée

H335 - Peut irriter les voies respiratoires

**Conseils de prudence du SGH:**

P264 - Se laver soigneusement après la manipulation.

P333 + 313 - En cas d'irritation cutanée ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

### Dangers non autrement classés (HNOC) ou non couverts par le SGH

**Voie d'entrée**

Ce matériau peut pénétrer dans le corps par inhalation de poussières nuisibles.

**Organes cibles**

Système respiratoire

**Inhalation**

Mal à la gorge râpeuse

**Contact avec la peau**

Rougeur et éruption cutanée possible; démangeaisons

<b>Contact avec les yeux</b>	Démangeaisons et rougeurs
<b>Ingestion</b>	N / A

### SECTION 3. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES INGREDIENTS

Ingrédients chimiques		
# CAS	%	Noms chimiques
65997-17-3		Verre fibreux
1309-64-4		Oxyde d'antimoine (Sb203)
0		Ethylène / Vinyle composés
		Revêtement de chlorure

Verre fibreux (CAS 65997-17-3)

Limites d'exposition: PEL OSHA 15 mg / m<sup>3</sup> (total), 5 mg / m<sup>3</sup> (respirable). ACGIH TLV 1 f / cc

### SECTION 4. PREMIERS SOINS

#### **Inhalation:**

Sortir la personne à l'air frais. Si l'état persiste, consulter un médecin.

#### **Contact avec la peau:**

Rincer abondamment à l'eau froide. Si l'éruption ou les démangeaisons persistent, consulter un médecin.

#### **Lentilles de contact:**

Rincer à l'eau. Ne pas se frotter les yeux. Demander de l'aide médicale.

#### **Ingestion:**

N'est pas applicable.

### SECTION 5. MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

Point d'éclair (méthode utilisée):> 250 C par COT Limites d'inflammabilité

LEL: N / A      UEL: N / A

Moyens d'extinction: eau, dioxyde de carbone ou produit chimique sec

Procédures spéciales de lutte contre l'incendie: La décomposition thermique du revêtement en fibres peut produire un mélange irritant de fumée et de vapeurs.

Risques d'incendie et d'explosion inhabituels: Aucun

### SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Le matériau est un solide sous forme de rouleau. En cas de relâchement accidentel, rembobinez le matériel

### SECTION 7. MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

#### **Précautions d'emploi:**

Utiliser un équipement de manutention adéquat.

**Conditions de stockage:**

Conserver dans un endroit sec. L'utilisation peut être à des températures extrêmes basées sur les données du produit, mais le stockage doit se faire à température ambiante.

**SECTION 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE****Contrôles d'ingénierie:**

Échappement local; dé poussiérage

**Équipement de protection individuelle:**

HMIS PP, B | Lunettes de sécurité, gants

Lunettes de protection; Gants de coton; vêtements à manches longues

Bien se laver avec de l'eau et du savon après avoir manipulé

**SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES**

Apparence	Tissu jaune avec enduit jaune sur un côté
État physique	Solide
Odeur	Pas d'odeur
Gravité spécifique ou densité	1.8
Solubilité	négligeable
Point d'ébullition	N / A
Point de fusion	> 1000°F
Pression de la vapeur	N / A
Densité de la vapeur	N / A
Puissance d'hydrogène	N / A

**SECTION 10. STABILITÉ AND REACTIVITÉ****Stabilité chimique:**

Le matériel est stable.

**Conditions pour l'identification:**

Aucun connu.

**Matériaux à identifier:**

Agents oxydants forts.

**Décomposition dangereuse:**

Monoxyde de carbone; gaz carbonique; chlorure d'hydrogène

**Polymérisation hasardeuse:**

N'arrivera pas.

**SECTION 11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES**

Le contact direct avec des matériaux en fibre de verre ou l'exposition à la poussière de fibre de verre en suspension dans l'air peut irriter la peau, les yeux, le nez et la gorge. La fibre de verre peut provoquer des démangeaisons en raison d'une irritation mécanique des fibres. Ce n'est pas une réaction allergique au matériau. L'inhalation de fibres peut irriter les voies respiratoires, entraînant une toux et une gorge irritée.

Certaines personnes sont sensibles aux fibres, d'autres non.

## SECTION 12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Aucun danger connu, à l'exception des fibres en suspension dans l'air causées par des poussières nuisibles. 10 milligrammes par mètre cube pour les fibres dont le diamètre est inférieur à 7 microns.

## SECTION 13. DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

L'incinération est préférable dans une installation agréée par le gouvernement fédéral, l'État ou la localité.

## SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Aucune spéciale requise.

## SECTION 15. INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

Composantes	# CAS	%	Codes
Verre fibreux	65997-17-3	N/A %	TSCA
Oxyde d'antinomie	Sb203 1309-64-4	N/A %	CERCLA, CSWHS, EPCRAWPC, MASS, PA, PRO65, TSCA, TXAIR
Revêtement composé d'éthylène et de chlorure de vinyle	0	N/A %	-----

TSCA = Loi sur le contrôle des substances toxiques

CERCLA = substance de nettoyage Superfund

CSWHS = substances dangereuses selon la loi sur l'eau propre

EPCRAWPC = EPCRA Produits chimiques prioritaires pour l'eau

MASS = Ma liste de substances dangereuses du Massachusetts

PA = PA liste des substances dangereuses à connaître

PROP65 = CA prop 65


TXAIR = TX Air contaminants ayant un niveau de dépistage des effets sur la santé

## SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

**NFPA :** Santé = 1      Feu = 0      Réactivité = 0      Danger spécifique = N/A

**HMIS :** Santé = 1      Feu = 0      Danger physique = 0

**PPE :** B – Lunettes de protection et gants



HMIS	
SANTÉ	1
INFLAMMABILITÉ	0
DANGER PHYSIQUE	0
PERSONAL PROTECTION	B



**AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ** – Les informations fournies dans cette fiche et la sécurité des données sont basées sur les données fournis par nos fournisseurs actuels. Bien que les informations et les recommandations du présent document sont considérées comme exactes, Industries 3R ne prend aucune garantie à cet égard et décline toute responsabilité en se fondant sur celle-ci. Nous vous recommandons de tester en fonction des conditions locales. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

**Date de mise à jour : 20 juin 2019**