

LUBRIFIANTS POUR CHÂÎNES DE FOUR

3R3600



Description

Ce lubrifiant de chaîne de four, facile à appliquer, est constitué d'une fine poudre de graphite dans une proportion de 25 %, et d'un liquide de support volatil. Le liquide s'évapore sans fumée ni résidus, pour ne laisser qu'une pellicule protectrice de graphite lubrifiant efficace sur les surfaces. Il est sans odeur et il s'utilise tel quel, sans aucun besoin de le diluer. Ce graphite ne produit aucune gomme et ne se carbonise pas. Le 3R3600 peut être vaporisé ou appliqué avec une brosse.

Applications

Ce matériel peut être utilisé pour toutes les surfaces avec friction, même aux endroits difficiles d'accès où les contacts sont très étroits. Il permet de réduire la résistance de frottement et n'accumule pas les dépôts durcis.

Spécifications

Propriétés physiques

Contenu de graphite	25%
Solvant	Pétrole distillé sans odeur
Grosueur des particules	13 microns
Consistance	Liquide sans odeur
Point d'ignition	80°C (176°F)

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.