



INDUSTRIES 3R

Bureau de Danville
55 Route 116 Ouest, Danville
QC J0A 1A0

Téléphone : 819-839-2793
Télécopieur : 819-839-2797
Sans-Frais : 800-567-2728
Courriel : info@industries3r.com

Bureau de Montréal
1479 rue Bégin, Ville St-Laurent
QC H4R 1V8

Téléphone : 514-333-3971
Télécopieur : 514-333-7224
Courriel : info@industries3r.com

PRODUITS PTFE

3R810



Description

Le PTFE (polytétrafluoréthylène) est un polymère (plastique) des plus versatiles. Il convient très bien aux produits chimiques ayant un pH de 0 à 14, à l'exception des métaux alcalins en fusion et du fluor élémentaire. Le 3R810, grade mécanique, est plus économique que le 3R812, grade vierge.

Applications

Cette feuille de PTFE peut être utilisée pour les procédés industriels et est recommandée pour les garnitures de joints d'étanchéité où il y a présence de produits chimiques.

Spécifications

Données techniques

Grandeur	48" X 48", 60" X 60" ou 48" X 60" (en rouleau)
Élongation (ASTM D638-61T)	75-200%
Absorption d'eau (ASTM D570-59aT)	0.001%
Constante diélectrique (1000cps) (ASTM D150-59T)	2.26
Force diélectrique (air) (ASTM D257-61)	450Volts/mil.
Gravité spécifique (ASTM D792-60T)	2.15-2.2

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.