



INDUSTRIES 3R

**Bureau de Danville**  
55 Route 116 Ouest, Danville  
QC J0A 1A0

Téléphone : 819-839-2793  
Télécopieur : 819-839-2797  
Sans-Frais : 800-567-2728  
Courriel : info@industries3r.com

**Bureau de Montréal**  
1479 rue Bégin, Ville St-Laurent  
QC H4R 1V8

Téléphone : 514-333-3971  
Télécopieur : 514-333-7224  
Courriel : info@industries3r.com

NÉOPRÈNE (ÉPONGE, DIAPHRAGME)

## 3R815LC



### Description

Ce caoutchouc offre des caractéristiques similaires au néoprène de première qualité (3R815). Il peut être utilisé dans une multitude d'applications où les exigences sont moins sévères. Le 3R815LC est aussi disponible en trois duretés différentes.

### Applications

Ce matériel peut être utilisé comme joint de bride et joint statique. Il est aussi employé dans les applications où le matériel est en contact avec des conditions atmosphérique particulières.

### Spécifications

#### Données techniques

Polymère	CR
Couleur	Noir
Dureté (shore A) ± 5	60
Température	-25°C à 85°C (-10°F à 185°F)
Résistance à la traction	500psi nom.
Allongement	300% min.
Résistance à la Compression	Bonne
Résistance à l'abrasion	Bonne
Résistance au déchirement	Bonne
Résistance à l'ozone	Passable

Imperméabilité au gaz	Passable à Bonne
Résistance à l'acide dilué	Passable
Résistance aux hydrocarbures aromatiques	Passable
Vieillissement thermique	Passable

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.