



INDUSTRIES 3R

Bureau de Danville
55 Route 116 Ouest, Danville
QC J0A 1A0

Téléphone : 819-839-2793
Télécopieur : 819-839-2797
Sans-Frais : 800-567-2728
Courriel : info@industries3r.com

Bureau de Montréal
1479 rue Bégin, Ville St-Laurent
QC H4R 1V8

Téléphone : 514-333-3971
Télécopieur : 514-333-7224
Courriel : info@industries3r.com

FEUTRES

3R900



Description

Le feutre blanc 3R900 est fabriqué à partir de laine et de fibres synthétiques. Disponible en rouleaux, en bandes ou en pièces taillées.

Applications

Ce feutre est très rigide et résistant au frottement. Il est utilisé dans les applications où il y a distribution d'huile légère. Il est également employé comme tampons amortisseurs, bouchons ou rouleaux encreurs.

Spécifications

Propriétés physiques

Composition	Laine: 95% min.
Densité, , 1" épais	1" épais: 16.00 lbs./vg ²
Couleur	Blanc
Gravité spécifique	0.342
Température	-60°C à 90°C (-80°F à 200°F)
Absorption par poids	> 175%
Résistance à l'abrasion	Excellent
Résistance aux acides dilués	Excellent
Résistance aux alcalins dilués	Passable
Résistance aux solvants & huiles	Excellent

Épaisseur

1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.