

VERRE NIVEAU PLAT

**3R916**



## Description

Ces indicateurs de niveaux sont offerts en trois modèles : Reflex, Plain et Haute Pression.

Reflex : Ils sont spécialement conçus pour faciliter la lecture du niveau de liquide dans les applications industrielles.  
Max. : 400 lb/po<sup>2</sup> (bouilloires à vapeur), 2500 lb/po<sup>2</sup> (sans vapeur).

Plain : Ces verres servent d'indicateurs de niveaux pour les bouilloires à vapeur moyenne.  
Max. : 1000 lb/po<sup>2</sup> (bouilloires à vapeur), 2500 lb/po<sup>2</sup> (sans vapeur).

Haute Pression : Les verres niveaux plats à haute pression ont subi des tests rigoureux afin d'assurer une qualité supérieure.  
Max. : 1500 lb/po<sup>2</sup> (bouilloires à vapeur), 5000 lb/po<sup>2</sup> (sans vapeur).

Des joints d'étanchéité sans amiante de 1/16 » d'épaisseur sont disponibles pour toutes les dimensions de verre de niveau plat.

## Spécifications

### Données techniques

Longueur

4-1/2", 5-1/2", 6-1/2", 7-1/2", 8-5/8", 9-7/8", 11", 12-5/8",  
13-3/8"

Largeur

1.307" - 1.347"

Épaisseur

0.656" - 0.688"

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.