



INDUSTRIES 3R

Bureau de Danville
55, route 116 Ouest
Danville (Québec) Canada
J0A 1A0

Téléphone : 819-839-2793
Télécopieur : 819-839-2797
Sans-Frais : 800-567-2728
Courriel : info@industries3r.com

UHMW

TIVAR 88



Description

Le Tivar 88 UHMW constitue un excellent revêtement protecteur anti-friction. Ce matériel est reconnu pour permettre une circulation facile des matériaux solides, en raison de son faible coefficient de friction.

Applications

Cet UHMW est idéal dans les bennes, les convoyeurs et les appareils de manutention de produits en vrac.

Spécifications

Données techniques

Gravité spécifique (ASTM D-792)	0.93
Température	82 °C (180 °F)
Résistance à la traction (ASTM D-638) (psi)	5 600
Résistance en flexion (ASTM D-790) (psi)	3 000
Dureté sur échelle D (ASTM D-2240)	69
Élongation (ASTM D-638) (%)	300
Constante diélectrique (ASTM D-150)	2.3

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.