




INDUSTRIES 3R

Bureau de Danville
55, route 116 Ouest
Danville (Québec) Canada
J0A 1A0

Téléphone : 819-839-2793
Télécopieur : 819-839-2797
Sans-Frais : 800-567-2728
Courriel : info@industries3r.com

FIBRE DE VERRE

TXP175LA



Description

Tissu de fibre de verre sur lequel est laminé un feuillard d'acier inoxydable. Le TXP175LA possède une résistance plus élevée aux produits chimiques, à l'humidité et aux environnements corrosifs.

Applications

Inséré dans les matelas ou les couvertures isolantes, ce tissu devient une barrière prévenant l'infiltration de liquides corrosifs.

Spécifications

Données techniques

Poids	19on/vg ²
Épaisseur	0.026"
Force de traction (ASTM D 5035)	Chaîne: 250 lbs/po, Trame: 200 lbs/po
Force de déchirement (ASTM D-5587)	Chaîne: 50 lbs, Trame: 50 lbs
Température	150°C (300°F)
Force d'éclatement (ASTM D-3786)	550psi

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.