



INDUSTRIES 3R

Bureau de Danville
55, route 116 Ouest
Danville (Québec) Canada
J0A 1A0

Téléphone : 819-839-2793
Télécopieur : 819-839-2797
Sans-Frais : 800-567-2728
Courriel : info@industries3r.com

FIBRE DE VERRE

TXP300



Description

Fabriqués de fils de fibre de verre de 6 à 9 microns, les câbles isolants sont souples. Ils conviennent également aux conditions requises dans de nombreuses applications éprouvantes, y compris l'étanchéité au sec et la protection contre l'incendie.

Applications

Le TXP300 est utilisé pour isoler, sceller et calfeutrer la tuyauterie et les équipements à hautes températures. Les aciéries, les fonderies, les alumineries et les entrepreneurs en mécanique et en isolation apprécient les avantages de ce câble pour isoler les accessoires difficiles d'accès.

Spécifications

Données techniques

Température	535°C (1000°F)
Diamètre	3/8", 1/2", 3/4, 1", 2"
Longueur	100 pieds/rouleau
Conductivité thermale (k)	0.055 - 0.065 W/(mK) (1/2" dia.)

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.