

CARTONS GARDPRO

GPRO7



Description

Le GardPro 7 est un carton sans amiante à base de fibres de laine minérale.

Applications

Les applications sont nombreuses: construction des fours, industries sidérurgiques et fonderies, industries des métaux non ferreux, industries électrique, thermique, chimique, pharmaceutique, aéronautique, automobile et navale, bouclier thermique, pare-flamme, revêtement intérieur de fours industriels. Il peut être également recouvert d'une peinture aluminium servant de pare-vapeur et de réflecteur de chaleur.

Spécifications

Données techniques

Couleur	Gris-Beige
Composition	Fibre de laine de roche
Température	850°C (1560°F)
Densité	0.85 kg/dm ³
Conductivité Thermique 400°C (750°F)	0.10 W/m.K
Perte au feu à 800°C (1472°F)	15%
Dimensions	1000 mm X 1000 mm
Épaisseur	1/8", 1/4", 3/8" et 1/2"

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.

