

RUBAN SILICONE

## SILIPST



### Description

Ce ruban de silicone autocollant adhère très bien à la gaine TXP660S et au ruban de silicone TXP125S. Pour un résultat optimal, nous recommandons d'étirer le ruban SILIPST lors de l'installation, afin qu'il scelle adéquatement.

### Applications

Utilisé principalement pour recouvrir les joints et sceller les extrémités, il empêche aussi les saletés et les huiles de s'infiltrent entre la gaine et le tuyau.

### Spécifications

#### Données techniques

Température	246°C (475°F)
Silipst - 16 Largeur	1"
Silipst - 16 Épaisseur	0.020"
Silipst - 24 Largeur	1-1/2"
Silipst - 24 Épaisseur	0.060"
Silipst - 24 Résistance à la traction	Modérée
Silipst - 16 Résistance à la traction	Faible
Silipst - 16TR Largeur	1"
Silipst - 16TR Résistance à la traction	Excellente

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.