



INDUSTRIES 3R

**Bureau de Danville**  
55 Route 116 Ouest, Danville  
QC J0A 1A0

Téléphone : 819-839-2793  
Télécopieur : 819-839-2797  
Sans-Frais : 800-567-2728  
Courriel : info@industries3r.com

**Bureau de Montréal**  
1479 rue Bégin, Ville St-Laurent  
QC H4R 1V8

Téléphone : 514-333-3971  
Télécopieur : 514-333-7224  
Courriel : info@industries3r.com

FIBRE DE VERRE

## TXP175LA



### Description

Tissu de fibre de verre sur lequel est laminé un feuillard d'acier inoxydable. Le TXP175LA possède une résistance plus élevée aux produits chimiques, à l'humidité et aux environnements corrosifs.

### Applications

Inséré dans les matelas ou les couvertures isolantes, ce tissu devient une barrière prévenant l'infiltration de liquides corrosifs.

### Spécifications

#### Données techniques

Poids	19on/vg <sup>2</sup>
Épaisseur	0.026"
Force de traction (ASTM D 5035)	Chaîne: 250 lbs/po, Trame: 200 lbs/po
Force de déchirement (ASTM D-5587)	Chaîne: 50 lbs, Trame: 50 lbs
Température	150°C (300°F)
Force d'éclatement (ASTM D-3786)	550psi

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.